

# Tischwagen Serie E | Hartlaminat Platte | 700 | 500 mm

**Artikelnummer** E-TW-0700-500H.12

**Länge** 500mm

**Breite** 700mm



## Beschreibung

- Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm.
- Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Systemunterbau, B700 x T500 x H630-980 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstreben (mittig). Gestellfüße mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilvernut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmadapter (links, rechts).

## Eigenschaften

<b>Tiefe</b>	500 mm
<b>Höhe von</b>	650 mm
<b>Plattenstärke</b>	30 mm
<b>Höhe bis</b>	1000 mm
<b>Flächenlast fahrbar</b>	450 kg
<b>Flächenlast stationär</b>	450 kg
<b>Plattenart</b>	Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
<b>Breite</b>	700 mm

## Detailbilder

