

Fahrbare Werkbank - Modell 8000 BASIC | Fahrbar (2 Lenk- 2 Bockrollen) | 700 mm | Ohne | Standard | 2000



Artikelnummer 05-8000-1-207R4S.12

Länge 700mm

Breite 2000mm

Höhe 880mm

Beschreibung

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackeinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Systemunterbau, B1995 x T650 x H840 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).
- Schiebegriffe (lose beiliegend).

Eigenschaften

Breite 2000 mm

Mobilität Rollen

Höhe 880 mm

Plattenart Buche-Massiv Arbeitsplatte

Flächenlast fahrbar 450 kg

Plattenstärke 40 mm

Tiefe 700 mm

Detailbilder

