# Absenkbare Werkbank - Modell 8473 BASIC | 1250

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 05-8473I2-127R4F.11 |
| **Länge** | 700mm |
| **Breite** | 1250mm |
| **Höhe** | 880mm |

## Beschreibung

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Systemunterbau, B1235 x T650 x H840 mm
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung).
- Schiebegriffe (lose beiliegend).

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 880 mm |
| **Plattenart** | Buche-Massiv Arbeitsplatte |
| **Schubladenanzahl** | 6 |
| **Flächenlast fahrbar** | 450 kg |
| **Breite** | 1250 mm |
| **Mobilität** | Absenkbares Fahrgestell |
| **Plattenstärke** | 40 mm |
| **Flächenlast stationär** | 1250 kg |
| **Tiefe** | 700 mm |
| **Auszugsart** | Teilauszug 90 % |

## Detailbilder